

# GALAXY MINI A — 48 LITRES

INCUBATEUR DE CO<sub>2</sub> — EXISTE EN VERSION 3 GAZ



## GESTION DE LA TEMPÉRATURE

- Programmation digitale contrôlée par un microprocesseur (incrémentes de 0,1 °C)
- Mesure du chauffage de la chambre, de la base et de la porte externe par six thermostats RT (sensibilité 0,01 °C).

Réglage:	3 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 50 °C
Contrôle:	± 0,1 %
Stabilité:	± 0,1 °C
Uniformité:	± 0,3 °C

## HUMIDITÉ RELATIVE

Capacité du réservoir:	0,5 l
Humidité relative:	Jusqu'à 95 % à 37 °C

## ETAGÈRES

Acier inoxydable:	non perforées
Dimensions:	350 x 250 x 100 mm
Nombre d'étagères standard:	3
Option position multiple:	2 à 6 étagères

## CONTRÔLE DU CO<sub>2</sub>

Grâce à un capteur infrarouge fonctionnant indépendamment de l'humidité  
Fonction auto-zéro du CO<sub>2</sub> totalement automatique.

Réglage:	0.2-20 %
Contrôle:	± 0.1 %
Stabilité:	± 0.2 %
Uniformité:	± 0.1 %
Connexions gaz:	tubulure 6 mm
Pression gaz requise:	0,35 bar

## SYSTÈME D'ALARME

Système d'alarme à deux niveaux donnant des avertissements audiovisuels  
avec communication à distance.

## DIMENSIONS

Chambre:	401 x 401 x 308 mm
Volume brut de la chambre:	48 l
Externes:	645 x 484 x 470 mm
Emballé:	860 x 484 x 470 mm
Poids net:	32 kg
Poids emballé:	45 kg